

TECHNISCHE DATEN, DIE ÜBERZEUGEN

	EC 260	EC 260 B	EC 260 BS
Ausstattung	Basisversion	mit hydraulischem Beschicker	mit hydraulischem Beschicker u. Schrapper
Mischbehälter	260 I (200 I Nutzinhalt)		
Förderentfernung*	180 m weit, 90 m hoch		
Fördermenge* (theor.)	3,8 m³/h	4,6 m³/h	5 m³/h
Förderdruck	8 bar		
Kompressor	4,35 m³/min		
Antriebsmotor	Elektromotor, Antriebsleistung 37 kW, Effizienzklasse IE3		
Gewicht	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Betriebsmodus	FlexDrive: 63 Ampere- / 50 Ampere-Betrieb		
Maße (L x B x H)	5.067x1.525x1.840 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm	
Befüllhöhe	820 mm	400 mm	400 mm
Größtkorn	16 mm		
Fahrwerk	Gebremst, Zulassung bis 80 km/h / optional auf 100 km/h erweiterbar		
Mischwerk	Hydraulisch angetrieben, inkl. Rückwärtslauf und Überlastschutz		
Besonderheiten	 Optimierte Bedienstelle mit intuitiver Menüführung, Intelligente Temperaturregelung Optional mit innovativem Telematiksystem zur Echtzeitüberwachung 		

DER NEUE ESTRICHBOY-MIT ePOWER:

- FlexDrive: Betrieb wahlweise mit63 oder 50 Ampere
- Erfüllt strengste Umwelt- und Schallschutzvorgaben
- Keine Schadstoffemissionen
- Umfangreiche Serienausstattung
- Kostengünstig, da keine Kraftstoffkosten
- Hydraulisches Mischwerk mit Rückwärtslauf und Überlastschutz
- Einfache, intuitive Bedienung
- Alle wichtigen Servicepunkte leicht erreichbar







BRINKMANN

Eine Marke der Putzmeister Gruppe

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



Der neue EstrichBoy EC 260

Flexibler, leiser, effizienter - bereit für die Baustelle der Zukunft



Lange Wartungsintervalle:

z. B. wartungsfreier Elektromotor

durch Überdruckventil.

Variabler Antriebsmodus:

Wahlweise 63 A oder 50 A.

Gute Gewichtsverteilung bei einem

niedrigen Maschinen-Schwerpunkt.